




COLIBRÍ 3D

COLIBRÍ HOME3



Especificaciones Técnicas

Impresión

Tecnología

FFF (fabricación por filamento fundido)

Diámetro de filamento

1.75 mm

Diámetro de boquilla

Enviado con 0.6 mm

Volumen de impresión

X 320 | Y 200 | Z 180 mm

Compatibilidad

PLA, PLA - MADERA
PLA SOFT, PET
HIPS, ESD

Archivo de impresión

Imprime GCODE
Importa STL, CILX, 3DM

Resolución de capa

Max. 50 um, Min 300 um

Software

Software

Constructor, Blocks

Archivos soportados

Cilx, Stl, Obj, 3dm

Sistema Operativo

Windows, OsX, Linux

Tamaño y Peso

Dimensiones del producto

X 57, Y 54, Z 44 cm

Caja de envío

X 73, Y 60, Z 60 cm

Peso del producto

22 Kg

Peso con la caja

28 Kg

Mecánico

Superficie de impresión

X 370, Y 250 mm

XY precisión

+ - 0.04 mm

Z precisión

+ - 0.01 mm

Temperatura

Temperatura operando

16°C ~ 35°C

Temperatura de almacén

-10°C ~ 30°C

Eléctrico

Requisitos eléctricos

100 - 240 Vca ~ 1.8A 50/60 Hz

Conectividad

SD

Qué hay en la caja?

Impresora Colibrí HOME3

Hoja de garantía

Muestra de filamento

Cable de alimentación

Cama de impresión

